

Technische Daten



solidLOCK XL 40-05
Authentic Nature Oak

Produktspezifikation

Belagsart nach ISO 10582	Heterogenes PVC
ISO 14001	√
ISO 9001	√
ISO 24340 Nutzschrift	0,55 mm + Polyurethan
ISO 24346 Gesamtstärke	4,0 mm
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 3,200 kg/m ²
ISO23999 Dimensionsstabilität	In Längsrichtung: 0.15%
	In Querrichtung: 0.15%
EN 1081 Durchgangswiderstand	NA
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	NA
ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung	11 dB
ISO 354 Maximale Schallabsorption	NA
EN 12667 / ISO 8302 Wärmedurchlasswiderstand	< 0,150 m ² K/W
EN 13501-1 - 1:2007 Brandverhalten	Bfl-s1
ISO 24343-1 Resteindruck	0.1 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	√
EN 13893 Rutschhemmung	R9
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 - intensive private Nutzung
	33 - intensive gewerbliche Nutzung
ISO 24344A Biegsamkeit	-
ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit	Klasse O - Gut
EN 71 Toxizität	Nicht toxisch
EN ISO 105 B02 Lichtehtheit	6 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	27 °C √
Format Diele	123,50 x 22,50 cm
Verpackungseinheit	9 Dielen / 2,50 m ²

